

IBM SPSS Statistics
バージョン 27

支援技術ソフトウェアの構成



目次

第 1 章支援技術ソフトウェア.....	1
Windows ソフトウェア.....	1
macOS Software.....	1
Linux ソフトウェア.....	1

第 1 章 支援技術ソフトウェア

IBM® SPSS® Statistics では、視力障害や他の機能障害のあるユーザー向けの特定のサポートとともに、すべてのユーザーにアクセシビリティが提供されます。この資料では、IBM SPSS Statistics で支援技術ソフトウェアを使用可能にする方法について説明します。

Windows ソフトウェア

IBM SPSS Statistics は JAWS を使用してテスト済みです。JAWS は IBM SPSS Statistics のインストールの一環として自動的に有効になります。JAWS で辞書ファイルを使用できます。この辞書ファイルは使用しなくてもかまいませんが、このファイルには、JAWS で間違って発音される統計用語の正しい発音が含まれています。また、いくつかの用語から「ダッシュ」が削除されています。例えば、この辞書を使用すると、「chi-square」は「chi dash square」ではなく「chi square」として読み上げられます。JAWS 辞書ファイルをコピーするには、次の手順を実行します。

1. IBM SPSS Statistics のインストール・フォルダーにある *Accessibility* フォルダーに移動します。例えば、IBM SPSS Statistics が `C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\26` フォルダーにインストールされている場合は、`C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\26\Accessibility` に移動します。
2. *.jdf* ファイルをコピーします。
3. ご使用の JAWS スクリプト・ファイルが含まれるフォルダーにファイルを貼り付けます。
4. `%StatisticsInstallationPath%\JRE\bin` ディレクトリーに対応した Windows システム環境の **Path** 変数を作成します（「コントロールパネル」 > 「システム」 > 「システムの詳細設定」 > 「詳細設定」タブ > 「環境変数...」）。`%StatisticsInstallationPath%` は IBM SPSS Statistics のインストール先です。
5. JAWS を起動します。
6. IBM SPSS Statistics を起動します。
7. データ・ファイルを開きます。
8. メニューから「分析」 > 「平均の比較」 > 「1 サンプルの t 検定」を選択します。

辞書ファイルが使用された場合、JAWS は、「One dash Sample T Test」としてではなく「One Sample T Test」として読み上げます。

macOS Software

macOS には、画面読み上げ機能が含まれるアクセシビリティ・インターフェースである VoiceOver が含まれています。VoiceOver には Java サポートが組み込まれているため、特別な構成は必要ありません。詳しくは、Mac のヘルプを参照してください。

Linux ソフトウェア

Linux には、複数の画面読み上げオプションが用意されています。画面読み上げソフトウェアを使用する前に Java Access Bridge をインストールして使用可能にする必要があります。詳しくは、ディストリビューションの資料を参照してください。

