

IBM SPSS Statistics
Version 28

*Instructions d'installation sous Windows
(licence nominative)*



Table des matières

Chapitre 1. Instructions d'installation.....	1
Configuration requise.....	1
Code d'autorisation.....	1
Installation.....	1
Exécution de plusieurs versions et mise à niveau d'une version antérieure.....	1
Remarque sur IBM SPSS Statistics Developer	1
Installation à partir d'un fichier téléchargé.....	1
Installation à partir du DVD/CD	2
Enregistrement du produit.....	2
Utilisation de l'assistant d'autorisation de licence.....	2
Affichage de votre licence.....	3
Application des groupes de correctifs.....	3
Désinstallation	3
Mise à jour, modification et renouvellement d'IBM SPSS Statistics	3

Chapitre 1. Instructions d'installation

Les instructions suivantes permettent d'installer IBM® SPSS Statistics version 28 à l'aide d'une licence nominative. Le présent document s'adresse aux utilisateurs qui installent le produit sur leur ordinateur de bureau.

Remarque : Vous ne pouvez pas exécuter IBM SPSS Statistics à distance via Windows Terminal Services ou Citrix avec une licence nominative.

Configuration requise

Pour consulter la configuration requise pour IBM SPSS Statistics, voir <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

Code d'autorisation

Vos codes d'autorisation seront nécessaires. Dans certains cas, il se peut que vous ayez plusieurs codes. Tous vous seront nécessaires.

Vous devez avoir reçu des instructions séparées sur l'obtention de votre code d'autorisation. Si vous ne trouvez pas votre code, contactez le service client à l'adresse <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Installation

Important : Pour effectuer l'installation, vous devez être connecté à votre ordinateur avec des privilèges d'administrateur.

Exécution de plusieurs versions et mise à niveau d'une version antérieure

Il n'est pas nécessaire de désinstaller une ancienne version d'IBM SPSS Statistics pour installer la nouvelle version. Plusieurs versions peuvent être installées et exécutées sur le même ordinateur. Toutefois, n'installez pas la nouvelle version dans le même répertoire d'installation qu'une version antérieure.

Remarque sur IBM SPSS Statistics Developer

Si vous installez IBM SPSS Statistics Developer, vous pouvez exécuter le produit de manière autonome. Si vous acceptez l'option par défaut pour installer IBM SPSS Statistics - Essentials for Python, vous disposerez des outils de développement Python. Vous pouvez également installer IBM SPSS Statistics - Essentials for R pour développer avec R. Ce produit est disponible sur GitHub à l'adresse suivante : https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases.

Installation à partir d'un fichier téléchargé

Vous devez exécuter le programme d'installation en tant qu'administrateur :

1. Cliquez deux fois sur le fichier téléchargé, puis extrayez tous les fichiers à un emplacement quelconque sur votre ordinateur.
2. Accédez à l'emplacement où vous avez extrait les fichiers à l'aide de l'Explorateur Windows.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur *SPSSStatistics.exe* et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Installation à partir du DVD/CD

Vous devez exécuter la fonction d'exécution automatique en tant qu'administrateur :

1. Fermez la fenêtre d'exécution automatique qui s'est affichée automatiquement lors de l'insertion du DVD/CD dans votre lecteur de DVD/CD.
2. Dans l'Explorateur Windows, accédez à l'unité du DVD/CD.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier *SPSSStatistics.exe* qui se trouve dans le sous-dossier *Windows* et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.
4. Dans le menu d'exécution automatique, cliquez sur l'élément à installer, puis suivez les instructions à l'écran.

Enregistrement du produit

Une fois le produit installé, des options permettant d'activer le produit via votre IBMid s'affichent (avec l'option de **connexion à l'aide de l'IBMid**), ou via un code d'autorisation avec l'Assistant d'autorisation de licence (avec l'option de **lancement via l'assistant d'autorisation de licence**). Vous devez sélectionner l'option de **lancement via l'assistant d'autorisation de licence** pour attribuer correctement une licence au produit. L'option de **connexion à l'aide de l'IBMid** correspond à la version par abonnement au produit, qui est activée différemment des autres versions sous licence. Pour plus d'informations sur les différences entre les versions par abonnement et sous licence, voir [Quelle version d'IBM SPSS Statistics vous convient le mieux ?](#)

Remarque : Les licences sont liées au matériel de votre ordinateur par un **code de verrouillage**. Si vous remplacez votre ordinateur ou son matériel, vous aurez un nouveau code de verrouillage et vous devrez recommencer le processus d'autorisation. Cela est également vrai si vous créez une nouvelle image de votre ordinateur. Si vous vous rendez compte que vous dépassez le nombre d'autorisations spécifié dans le contrat de licence, contactez le service client à l'adresse <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Important : La licence tient compte des changements d'heure. Si vous devez modifier l'heure système et êtes ensuite dans l'impossibilité d'exécuter le produit, contactez l'équipe du service à la clientèle pour obtenir de l'aide. Pour ce faire, accédez à la page <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Utilisation de l'assistant d'autorisation de licence

Remarque : Vous pouvez être invité à entrer des données d'identification d'administrateur. Sans les identifiants corrects, vous ne pourrez pas exécuter l'assistant d'autorisation de licence.

1. L'Assistant d'autorisation de licence démarre immédiatement après l'installation du produit. Si vous avez besoin d'exécuter l'assistant après l'installation du produit, cliquez sur **Fichier > Gérer la licence** dans les menus du produit IBM SPSS Statistics.
2. Sélectionnez l'option de **lancement via l'assistant d'autorisation de licence**. A l'invite, saisissez un ou plusieurs codes d'autorisation.

Vous devez avoir reçu des instructions séparées sur l'obtention de votre code d'autorisation. Si vous ne trouvez pas votre code, contactez le service client à l'adresse <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

L'assistant d'autorisation de licence envoie votre code d'autorisation à IBM Corp. par Internet et récupère automatiquement votre licence. Si votre ordinateur se trouve derrière un proxy, cliquez sur **Configurer les paramètres de proxy** et entrez les paramètres appropriés.

En cas d'échec du processus d'autorisation, vous êtes invité à envoyer un message électronique. Copiez le texte du message figurant dans l'assistant d'autorisation de licence, collez-le dans votre client de messagerie (en indiquant en objet "License Authorization") et envoyez l'e-mail à spssls@us.ibm.com.

Remarque : La boîte aux lettres spssls@us.ibm.com est un service automatique. Il doit recevoir le texte du message exactement tel qu'il apparaît dans l'assistant d'autorisation de licence.

Vous recevrez rapidement une réponse à votre e-mail. Vous pouvez entrer le ou les codes de licence que vous avez reçus dans la zone **Entrer les codes**. Si vous avez déjà fermé l'assistant d'autorisation de licence, rouvrez-le et sélectionnez **Licence nominative**. Dans le panneau Entrer les codes, ajoutez le code de licence que vous avez reçu, cliquez sur **Ajouter**, puis cliquez sur **Suivant** pour terminer le processus.

Affichage de votre licence

Vous pouvez visualiser la licence en lançant à nouveau l'assistant d'autorisation de licence. Le premier panneau affiche les informations de licence. Cliquez sur **Annuler** une fois que vous avez terminé, puis sur **Oui** pour confirmer.

Remarque : Vous pouvez également voir la licence à l'aide de la syntaxe de commande permettant d'exécuter la commande `SHOW LICENSE`.

Application des groupes de correctifs

Pour garantir un fonctionnement sans problème, veillez à toujours disposer de la version la plus récente des groupes de correctifs de votre produit. Effectuez toutes les tâches de préinstallation et post-installation décrites dans les instructions fournies avec le groupe de correctifs.

Désinstallation

Pour désinstaller complètement IBM SPSS Statistics, procédez comme suit :

1. Utilisez le Panneau de configuration Windows pour supprimer IBM SPSS Statistics.
2. Supprimez le dossier suivant :
 - C:\ProgramData\IBM\SPSS\Statistics\

Mise à jour, modification et renouvellement d'IBM SPSS Statistics

Si vous achetez des modules complémentaires ou renouvelez votre licence, vous recevrez un nouveau code d'autorisation ou plusieurs nouveaux codes. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation des codes d'autorisation, voir [«Enregistrement du produit»](#), à la page 2.

