

IBM SPSS Statistics
버전 29

보조 기술 소프트웨어 구성



목차

제 1 장 보조 기술 소프트웨어.....	1
Windows 소프트웨어.....	1
macOS 소프트웨어.....	2

제 1 장 보조 기술 소프트웨어

IBM® SPSS® Statistics에서는 일반 사용자뿐 아니라 특정 기능이 필요한 시각 장애 및 기타 장애가 있는 사용자를 지원합니다. 이 문서에서는 IBM SPSS Statistics에서 보조 기술 소프트웨어를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

Windows 소프트웨어

IBM SPSS Statistics는 JAWS로 검정되었습니다. IBM SPSS Statistics에서 JAWS 및 기타 보조 기술 제품을 사용하여 작업하려면 다음 단계를 완료해야 합니다.

1. Java Access Bridge의 위치 설정.
2. accessibility.properties 파일 바꾸기.
3. JAWS의 경우 IBM SPSS Statistics 설치에서 stats 사전 파일을 가져오십시오.

Java Access Bridge의 위치 설정

1. 시작 메뉴에서 **제어판**을 엽니다.
2. **시스템** 아이콘을 두 번 누릅니다.
3. 시스템 등록 정보 대화 상자에서 **고급** 탭을 누릅니다.
4. **환경 변수**를 클릭합니다.
5. 환경 변수 대화 상자에서 시스템 변수 목록으로 이동하여 **Path** 변수를 선택합니다.
6. **편집**을 누릅니다.
7. At the beginning of the Variable Value text box, type the path to the IBM SPSS Statistics installation folder followed by \JRE\bin;. 예를 들어, IBM SPSS Statistics가 C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics에 설치된 경우 다음을 입력하십시오. C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics\JRE\bin;
참고: 경로 변수의 변수 값 텍스트 상자에서 이전 IBM SPSS Statistics \JRE\bin; 버전에 대한 참조를 제거해야 합니다.
8. **확인**을 클릭하십시오.
9. C:/Windows/System32/ 디렉토리로 이동하여 WindowsAccessBridge-64.dll 파일의 이전 버전이 있는지 확인합니다. 파일이 C:/Windows/System32/ 디렉토리에 있는 경우 파일을 다른 디렉토리에 백업하고 C:/Windows/System32/에서 제거합니다.

Java accessibility.properties 파일 복사

1. IBM SPSS Statistics 설치 폴더의 Accessibility 폴더로 이동합니다. 예를 들어, IBM SPSS Statistics가 C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics폴더에 설치된 경우 C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics\Accessibility로 이동하십시오.
2. accessibility.properties 파일을 복사합니다.
3. 파일을 IBM SPSS Statistics 설치 폴더의 \JRE\conf 폴더에 붙여넣으십시오.

다음에 IBM SPSS Statistics를 실행하면 Java Access Bridge가 로드됩니다.

JAWS 사전 파일 복사

JAWS에서 사용할 사전 파일을 생성했습니다. 사전 파일을 반드시 사용할 필요는 없지만 사전 파일에는 JAWS에서 잘못 발음되는 통계 항에 대한 올바른 발음이 포함되어 있습니다. 또한 여러 용어에서 “대시”를 제거합니다. 예를 들어 사전을 사용할 경우 “chi-square”는 “카이 대시 제곱”이 아닌 “카이제곱”으로 낭독됩니다.

1. IBM SPSS Statistics 설치 폴더의 Accessibility 폴더로 이동합니다. 예를 들어, IBM SPSS Statistics 가 C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics폴더에 설치된 경우 C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics\Accessibility로 이동하십시오.
2. *.jdf 파일을 복사합니다.
3. 파일을 JAWS 스크립트 파일이 포함된 폴더에 붙여넣습니다.

2022 년

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2022\SETTINGS\enu

쥬스 2021

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2021\SETTINGS\enu

쥬스 2020

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2020\SETTINGS\enu

4. JAWS를 시작합니다.
5. IBM SPSS Statistics를 시작합니다.
6. 데이터 파일을 엽니다.
7. 메뉴에서 분석 > 단일 샘플 T 검정을 선택합니다. 사전 파일을 사용하는 경우 JAWS는 “일-표본 T 검정” 대신 “일표본 T 검정”으로 낭독합니다.

macOS 소프트웨어

macOS에는 화면낭독 기능이 포함된 접근성 인터페이스인 VoiceOver가 포함되어 있습니다. Java 지원이 VoiceOver에 포함되어 있기 때문에 별도의 설정이 필요 없습니다. 자세한 정보는 macOS 도움말을 참조하십시오.

