

IBM SPSS Statistics
Wersja 29

*Instrukcja instalacji w systemie Windows
(licencja autoryzowanego użytkownika)*



Spis treści

| | |
|---|----------|
| Rozdział 1. Instrukcja instalacji..... | 1 |
| Wymagania systemowe..... | 1 |
| Kod autoryzacji..... | 1 |
| Instalowanie produktu..... | 1 |
| Praca z wieloma wersjami i aktualizacja z poprzedniej wersji..... | 1 |
| Uwaga dotycząca produktu IBM SPSS Statistics Developer..... | 1 |
| Instalacja z pobranego pliku..... | 1 |
| Instalowanie z nośnika DVD/CD | 1 |
| Licencjonowanie produktu..... | 2 |
| Używanie Kreatora autoryzacji licencji..... | 2 |
| Wyświetlanie licencji..... | 3 |
| Stosowanie pakietów poprawek..... | 3 |
| Deinstalacja produktu..... | 3 |
| Aktualizowanie, modyfikowanie i odnawianie produktu IBM SPSS Statistics | 3 |

Rozdział 1. Instrukcja instalacji

Przedstawiona poniżej instrukcja dotyczy instalowania produktu IBM® SPSS Statistics, wersja 29, przy użyciu następującego typu licencji: autoryzowana licencja użytkownika. Ten dokument jest przeznaczony dla użytkowników, którzy instalują produkt na swoich komputerach lokalnych.

Uwaga: You cannot run IBM SPSS Statistics remotely via Windows Terminal Services or Citrix with an authorized user license.

Wymagania systemowe

Aby wyświetlić wymaganie systemowe dla produktu IBM SPSS Statistics, odwiedź stronę <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

Kod autoryzacji

Potrzebny będzie także kodu autoryzacyjny. W niektórych przypadkach istnieje kilka kodów. Wówczas potrzebne będą wszystkie.

Instrukcja uzyskiwania kodu autoryzacji powinna być dostarczona osobno. Jeśli nie można znaleźć kodu autoryzacji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta za pośrednictwem strony <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Instalowanie produktu

Ważne: W celu przeprowadzenia instalacji użytkownik musi być zalogowany na koncie z uprawnieniami administratora.

Praca z wieloma wersjami i aktualizacja z poprzedniej wersji

Nie trzeba deinstalować starej wersji produktu IBM SPSS Statistics przed zainstalowaniem nowej. Na tym samym komputerze można zainstalować i pracować kilka wersji. Nie wolno jednak instalować nowej wersji w tym samym katalogu, w którym została zainstalowana poprzednia wersja.

Uwaga dotycząca produktu IBM SPSS Statistics Developer

W przypadku instalacji IBM SPSS Statistics Developer, można uruchomić produkt niezależnie. Narzędzia Python i R są teraz częścią produktu.

Instalacja z pobranego pliku

Uruchom program instalacyjny jako administrator:

1. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i rozpakuj wszystkie pliki do dowolnej lokalizacji na Twoim komputerze.
2. Używając aplikacji Windows Explorer przejdź do lokalizacji, do której rozpakowałeś pliki.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik *SPSSStatistics.exe* i wybierz opcję **Uruchom jako administrator**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie.

Instalowanie z nośnika DVD/CD

Musisz uruchomić automatyczne odtwarzanie jako administrator:

1. Zamknij okno Autoodtwarzanie, które zostanie wyświetlone automatycznie po wstawieniu DVD/CD na dysk DVD/CD.
2. Za pomocą Eksploratora Windows przejdź do dysku DVD/CD.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik *SPSSStatistics.exe* w podfolderze *Windows* i wybierz opcję **Uruchom jako administrator**.
4. W menu Autoodtworzenie kliknij element, który chcesz zainstalować, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Licencjonowanie produktu

Po zainstalowaniu produktu zostaną wyświetlone opcje aktywowania produktu przy użyciu identyfikatora IBMid (**Zaloguj się przy użyciu IBMid**) lub kodu autoryzacji w kreatorze autoryzacji licencji (**Uruchom kreator licencji**). Aby poprawnie licencjonować produkt, należy wybrać opcję **Uruchom kreator licencji**. Opcja **Zaloguj się przy użyciu IBMid** jest używana w przypadku subskrypcji produktu, która jest aktywowana inaczej, niż inne wersje licencjonowane. Więcej informacji na temat różnic między subskrypcją i wersjami licencjonowanymi zawiera sekcja [Która wersja produktu IBM SPSS Statistics jest odpowiednia dla Ciebie?](#)

Uwaga: Licencje są przypisane do konfiguracji sprzętowej konkretnego komputera poprzez **kod blokujący**. Jeśli wymienisz swój komputer lub sprzęt, otrzymasz nowy kod blokujący i wystąpi konieczność powtórzenia procesu autoryzacji. Jest to również prawdziwe w przypadku przeinstalowania komputera. Jeśli dozwolona liczba autoryzacji określona w umowie licencyjnej zostanie przekroczona, należy przejść do <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>, aby się skontaktować z zespołem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Ważne: Licencja rozpoznaje zmiany czasu. Jeśli konieczna była zmiana czasu systemowego i uruchomienie produktu po takiej zmianie nie jest możliwe, należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta za pośrednictwem strony <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Używanie Kreatora autoryzacji licencji

Uwaga: Może pojawić się monit o dane uwierzytelniające administratora. Bez podania poprawnych danych uwierzytelniających nie można uruchomić kreatora autoryzacji licencji.

1. Kreator autoryzacji licencji uruchamia się natychmiast po zainstalowaniu produktu. Jeśli konieczne jest uruchomienie kreatora po zainstalowaniu produktu, kliknij opcję **Plik > Zarządzaj licencją** dostępną w menu produktu IBM SPSS Statistics.
2. Wybierz opcję **Uruchom kreator licencji**. Gdy pojawi się odpowiedni monit, wpisz przynajmniej jeden kod autoryzacyjny.

Instrukcja uzyskiwania kodu autoryzacji powinna być dostarczona osobno. Jeśli nie można znaleźć kodu autoryzacji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta za pośrednictwem strony <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Kreator autoryzacji licencji wysyła kod autoryzacji przez Internet do firmy IBM Corp. i automatycznie pobiera licencję. Jeśli komputer znajduje się za serwerem proxy, kliknij opcję **Ustawienia serwera proxy** i wprowadź odpowiednie ustawienia.

Jeśli proces autoryzacji się nie powiedzie, zostanie wyświetlony monit o wysłanie wiadomości email. Skopiuj tekst z kreatora autoryzacji licencji i wklej go do klienta poczty elektronicznej (jako tytuł wpisując „License Authorization”, a następnie wyślij taką wiadomość na adres spssls@us.ibm.com).

Uwaga: Skrzynka pocztowa spssls@us.ibm.com jest usługą automatyczną i tekst komunikatu musi być wysłany dokładnie w takiej postaci, w jakiej wyświetlił go kreator autoryzacji licencji.

Odpowiedź na wiadomość e-mail zostanie udzielona w krótkim terminie. W polu **Wprowadź kod** można wprowadzić posiadane kody licencyjne. Jeśli Kreator autoryzacji licencji został już zamknięty, zrestartuj go i wybierz opcję **Licencja autoryzowanego użytkownika**. Na panelu wprowadzania kodów dodaj otrzymany kod licencji, kliknij przycisk **Dodaj**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**, aby zakończyć proces.

Wyświetlanie licencji

Licencję można wyświetlić po ponownym uruchomieniu kreatora autoryzacji licencji. Na pierwszym panelu wyświetlone są informacje na temat licencji. Kliknij przycisk **Anuluj** po zakończeniu lub przycisk **Tak** po wyświetleniu monitu o anulowanie.

Uwaga: Licencję można też wyświetlić za pomocą komendy `SHOW LICENSE` z zachowaniem odpowiedniej składni.

Stosowanie pakietów poprawek

Dla zapewnienia bezproblemowego działania produktu należy dbać o to, by zawsze zainstalowana była najnowsza wersja pakietu poprawek. Należy wykonać wszystkie niezbędne zadania przed- i poinstalacyjne opisane w instrukcjach dołączonych do pakietu poprawek.

Deinstalacja produktu

Aby całkowicie deinstalować produkt IBM SPSS Statistics:

1. Użyj panelu sterowania systemem Windows w celu usunięcia produktu IBM SPSS Statistics.
2. Usuń następujący folder:
 - `C:\ProgramData\IBM\SPSS Statistics\<version>`

Aktualizowanie, modyfikowanie i odnawianie produktu IBM SPSS Statistics

Po zakupieniu dodatkowych modułów lub odnowieniu licencji otrzymasz nowy kod (lub nowe kody) autoryzacji. Instrukcje dotyczące korzystania z kodów autoryzacji zawiera sekcja [“Licencjonowanie produktu”](#) na stronie 2.

