

IBM SPSS Statistics
Sürüm 29

*MacOS Kuruluş Yönergeleri (Eşzamanlı
Lisans)*

IBM

İçindekiler

Bölüm 1. Kurulum yönergeleri.....	1
Sistem gereksinimleri.....	1
Kuruluyor.....	1
Önceki bir yayından birden çok sürüm çalıştırma ve yükseltme.....	1
IBM SPSS Statistics Developer için not.....	1
Karşıdan yüklenen bir dosyadan kuruluş.....	1
DVD/CDnden kuruluş.....	1
Ürününüzü lisanslama.....	1
Lisans yetkilendirme sihirbazının kullanılması.....	1
Kesinleştirme lisansında/lisansında dışarı alınıyor.....	2
Düzeltilme paketlerinin uygulanması.....	3
kaldırma.....	3

Bölüm 1. Kurulum yönergeleri

The following instructions are for installing IBM® SPSS Statistics version 29 using the license type eşzamanlı lisans. Bu belge, masaüstü bilgisayarlarına kurulum yapan kullanıcılar içindir.

Sistem gereksinimleri

IBM SPSS Statistics için sistem gereksinimlerini görüntülemek üzere <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html> başlıklı Web 'e gidin.

Kuruluyor

Önceki bir yayından birden çok sürüm çalıştırma ve yükseltme

Yeni sürümü kurmadan önce eski bir IBM SPSS Statistics sürümünü kaldırmanıza gerek yoktur. Birden çok sürüm aynı makinede kurulabilir ve çalıştırılabilir. Ancak, yeni sürümü, önceki bir sürümün kurulu olduğu dizine kurmayın.

IBM SPSS Statistics Developer için not

IBM SPSS Statistics Developer kuruyorsanız, ürünü bağımsız olarak çalıştırabilirsiniz. Python ve R araçları artık ürünün bir parçasıdır.

Karşıdan yüklenen bir dosyadan kurulum

1. Karşıdan yüklediğiniz dosyayı çift tıklayarak kurulum programı disk görüntüsünü sisteme bağlayın.
2. Monte edilen disk görüntüsünde, kurulum programı dosyasını çift tıklayın ve ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

DVD/CD'nden kurulum

1. DVD/CD 'yi DVD/CD sürücünüze takın.
2. DVD/CD sürücüsüne göz atın.
3. *SPSS Statistics Installer* seçeneğini çift tıklayın ve sonra ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Ürününüzü lisanslama

After the product is installed, you are presented with options for activating the product with your IBMid (**IBMidle oturum açın**) or with an authorization code through the License Authorization Wizard (**Lisans Sihirbazını Başlat**). Ürünü doğru olarak lisanslamak için **Lisans Sihirbazını Başlat** seçeneğini belirlemelisiniz. **IBMidle oturum açın** seçeneği, diğer lisanslı sürümlerden farklı şekilde etkinleştirilen ürünün abonelik sürümü içindir. Abonelik ve lisanslı sürümler arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Hangi IBM SPSS Statistics sürümü sizin için uygun?](#)

Lisans yetkilendirme sihirbazının kullanılması

1. License Authorization Wizard, ürünü kurduktan hemen sonra başlar. Ürün kurulumundan sonra sihirbazı çalıştırmanız gerekiyorsa, IBM SPSS Statistics ürün menülerinden **File > Manage License** (Dosya- Lisansı Yönet) seçeneklerini tıklayın.
2. **Eşzamanlı kullanıcı lisansı** seçeneğini belirleyin. İstendiğinde, lisans yöneticisi sunucusunun adını ya da IP adresini girin. Bu IP adresi ya da ağ lisans yöneticisinin çalışmakta olduğu sunucusunun adı.

Birden çok adres ya da adınız varsa, bunları bir tilde ayırın (örneğin, server1~server2~server3). Bu bilgilere sahip değilseniz, yöneticinizle iletişim kurun.

Not: Ortamınıza bağlı olarak, TCP kapısı 7 'nin açık olduğunu doğrulamanız gerekebilir. Lisans Yetki Sihirbazı 'nın var olduğunu doğrulamak için, 7 numaralı kapıda bir kez lisans yöneticisi sunucusuyla bağlantı kurması gerekir.

Kesinleştirme lisansında/lisansında dışarı alınıyor

Network licenses normally require that you are connected to the network to run IBM SPSS Statistics. Sistem yöneticiniz commuter lisanslarını etkinleştirdiyse, ağa bağlı olmadığınızda ağ lisansını kullanmak için bir commuter lisansı dışarı alabilirsiniz. Örneğin, ağ bağlanmanız olmadığınızda, trende SPSS Statistics komutunu çalıştırmak isteyebilirsiniz. Ağınızın bağlantısını kesmeden ve treni yakalamadan önce, sınırlı bir süre için banliyö lisansını kontrol edebilirsiniz. Ağa yeniden bağlanmanız ve süre sona ermeden önce lisansı geri vermeniz gerekir. Tersi durumda, SPSS Statistics çalışmayı durduracaktır.

Ağ lisansları yöneticiniz tarafından etkinleştirilir ve yapılandırılır. Bu özelliği kullanmak ve verememek için yöneticinize onay vermenizi sağlar.

Önemli: Ağa yeniden bağlandığınız için SPSS Statistics 'u çalıştırabilseniz bile, lisansın geri verildiğinden emin olun. Bunu yapmak, diğer kullanıcıların iletişim lisansından yararlanmasına olanak sağlar.

Lisansa göz at

1. SPSS Statistics dosyasını açın ve **Dosya > Lisansı Yönet** seçeneklerini belirleyin. **Lisansı Yönet** iletişim penceresi görüntülenir ve **Launch License Wizard**(Lisans Sihirbazını Başlat), **Launch Computer Utility Tool**(Başlatma Yardımcı Programı Aracı) ve **Switch License and Restart**(Lisans
2. **Başlatma Yardımcı Program Aracını Başlat** öğesini tıklayın.
3. Dışarı almak istediğiniz lisansı seçin.
4. **Süre** alanında, lisansın dışarı almak istediğiniz gün sayısını girin. Denetimcinizin konfigürasyonunu tanımladığı bir sınır vardır.
5. **Dışarı Al** seçeneğini tıklayın.

Kesinleştirme lisansının süresi, **Süre** ile belirtilen gün sayısından sonra dolacak. Ayrıca, lisansı istediğiniz zaman geri de geri verebilirsiniz.

Aşağıdaki biçimde bir ileti alabilirsiniz:

```
Error while checkout with error code: <code>
```

Ortak kodlar şu şekildedir.

Kod	Anlamı
77	Kullanılabilir tüm lisanslar dışarı alındı.
1402	Başka bir kullanıcı için ayrılmış lisansı dışarı alma girişiminde bulunuldu.

Lisansa geri ver

1. SPSS Statistics dosyasını açın ve **Dosya > Lisansı Yönet** seçeneklerini belirleyin. **Lisansı Yönet** iletişim penceresi görüntülenir ve **Launch License Wizard**(Lisans Sihirbazını Başlat), **Launch Computer Utility Tool**(Başlatma Yardımcı Programı Aracı) ve **Switch License and Restart**(Lisans
2. **Başlatma Yardımcı Program Aracını Başlat** öğesini tıklayın.
3. Geri vermek istediğiniz lisansı seçin. Dışarı aldığınız lisans (lar) bir onay işaretiyle gösterilir.
4. **Geri Verdüğ**mesini tıklayın.

Düzeltilme paketlerinin uygulanması

Sorunsuz çalışmayı sağlamak için, ürününüzü en son düzeltme paketi düzeyinde saklayın. Düzeltme paketi yönergelerinde açıklandığı gibi, gerekli kuruluş öncesi ve sonrası görevleri tamamlayın.

kaldırma

1. Kuruluş klasörünü Çöp Kutusu klasörüne sürükleyin. Varsayılan olarak, bu */Applications/IBM SPSS Statistics 29* olur.
2. In your Home folder, browse to *Kitaplık/Tercihler*.
3. *com.ibm.spss.plist* ögesini Çöp Kutusu 'ya sürükleyin. Bu dosyanın IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Statistics Öğrenci Sürümü ve IBM SPSS Smartreadertarafından kullanıldığını unutmayın. Bu uygulamalardan herhangi biri hala kuruluysa, bu dosyayı *değil* kaldırmalısınız.
4. Giriş klasörünüzde, *Library/Application Support/IBM/SPSS Statistics/29/Eclipse/* adlı sürükleyip Çöp Kutusu klasörüne sürükleyin.
5. If desired, remove any custom dialogs that you installed by dragging them to the Trash from *< directory> /Resources/Extensions/CustomDialogs*.
6. İsteniyorsa, taktığınız uzantı komutlarını *< kuruluş dizini> /Resources/Extensions/extensions* içinden Çöp Kutusu 'ya sürükleyerek kaldırın.
7. Çöp kutusunu boşalt.

