

IBM SPSS Statistics
Versión 30

*Instrucciones de instalación en macOS
(licencia concurrente)*



Contenido

- Capítulo 1. Instrucciones de instalación..... 1**
- Requisitos del sistema..... 1
- Instalación..... 1
 - Ejecución de varias versiones y actualización desde una versión anterior..... 1
 - Nota para IBM SPSS Statistics Developer..... 1
 - Instalación desde un archivo descargado..... 1
 - Instalación desde el DVD/CD..... 1
- Obtención de licencia del producto..... 1
 - Uso del asistente para autorización de licencia..... 1
- Adquisición y devolución de una licencia portátil..... 2
- Aplicación de fixpacks..... 3
- Desinstalación..... 3

Capítulo 1. Instrucciones de instalación

Las instrucciones siguientes deben utilizarse para instalar IBM® SPSS Statistics versión 30 utilizando el tipo de licencia licencia simultánea. Este documento está destinado a los usuarios que desean instalar en sus ordenadores locales.

Requisitos del sistema

Para ver los requisitos del sistema de IBM SPSS Statistics, vaya a <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

Instalación

Ejecución de varias versiones y actualización desde una versión anterior

No tiene que desinstalar una versión anterior de IBM SPSS Statistics antes de instalar la versión nueva. Se pueden instalar y ejecutar varias versiones en el mismo ordenador. Sin embargo, no instale la nueva versión en el mismo directorio en el que ya haya instalado una versión anterior.

Nota para IBM SPSS Statistics Developer

Si está instalando IBM SPSS Statistics Developer, puede ejecutar el producto de forma independiente. Las herramientas Python y R ahora forman parte del producto.

Instalación desde un archivo descargado

1. Monte la imagen del disco de instalación pulsando dos veces en el archivo que ha descargado.
2. En la imagen de disco montada, pulse dos veces sobre el archivo instalador y, a continuación, siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla.

Instalación desde el DVD/CD

1. Inserte el DVD/CD en su unidad DVD/CD.
2. Abra el disco DVD/CD en el explorador de archivos.
3. Pulse dos veces en *SPSS StatisticsInstaller* y, a continuación, siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla.

Obtención de licencia del producto

Después de instalar el producto, se le presentan las opciones para activar el producto con su IBMid (**Iniciar sesión con IBMid**) o con un código de autorización a través del Asistente para autorización de licencia (**Iniciar asistente de licencia**). Debe seleccionar la opción **Iniciar asistente de licencia** para obtener una licencia adecuada del producto. La opción **Iniciar sesión con IBMid** es para la versión de suscripción del producto, que se activa de forma diferente que otras versiones con licencia. Para obtener más información sobre las diferencias entre las versiones de suscripción y con licencia, consulte [¿Qué versión de IBM SPSS Statistics es la más adecuada para usted?](#)

Uso del asistente para autorización de licencia

1. El asistente para autorización de licencia se inicia inmediatamente después de instalar el producto. Si necesita ejecutar el asistente tras la instalación del producto, pulse **Archivo > Gestionar licencia** en los menús del producto IBM SPSS Statistics.

2. Seleccione **Licencia de usuario concurrente**. Cuando se le pida, entre el nombre o la dirección IP del servidor del administrador de licencias. Este valor es el nombre o la dirección IP del servidor donde se está ejecutando el administrador de licencias de red. Si tiene varias direcciones o nombres, sepárelos con una tilde (por ejemplo, server1~server2~server3). Póngase en contacto con el administrador si no tiene esta información.

Nota: En función del entorno, quizá necesite verificar que el puerto 7 de TCP está abierto. El Asistente para autorización de licencia debe contactar con el servidor del administrador de licencias una vez en el puerto 7 para verificar que existe.

Adquisición y devolución de una licencia portátil

Las licencias de red normalmente requieren que esté conectado a la red para ejecutar IBM SPSS Statistics. Si su administrador ha activado licencias portátiles, puede adquirir una licencia portátil para utilizar la licencia de red cuando no esté conectado a la red. Por ejemplo, puede que desee ejecutar SPSS Statistics en el tren donde no tiene una conexión de red. Antes de desconectarse de la red y subirse al tren puede adquirir una licencia portátil por una cantidad de tiempo limitada. Deberá volver a conectarse a la red y devolver la licencia antes de que caduque. De lo contrario, SPSS Statistics dejará de funcionar.

Su administrador activa y configura las licencias de red. Si desea utilizar esta característica y no puede hacerlo, consulte a su administrador.

Importante: Aunque pueda ejecutar SPSS Statistics porque se ha vuelto a conectar a la red, asegúrese de devolver la licencia. Al hacerlo, permitirá que otros usuarios saquen partido de la licencia portátil.

Adquirir una licencia

1. Abra SPSS Statistics y seleccione **Archivo > Gestionar licencia**. El diálogo **Gestionar licencia** muestra y proporciona las opciones **Iniciar asistente de licencia**, **Iniciar herramienta de utilidad de conmutación** y **Cambiar licencia y reiniciar**.
2. Pulse **Iniciar herramienta de programa de utilidad de conmutación**.
3. Seleccione la licencia que desee adquirir.
4. En el campo **Duración**, especifique el número de días para los que desea extraer la licencia. Existe un límite definido por el administrador.
5. Pulse en **Adquirir**.

La licencia portátil caducará una vez transcurridos los días especificados en el campo **Duración**. También puede devolver la licencia de forma manual en cualquier momento.

Puede recibir un mensaje con el siguiente formato:

```
Error while checkout with error code: <code>
```

Los códigos comunes son los siguientes.

Código	Significado
77	Todas las licencias disponibles se han adquirido.
1402	Intento de adquirir una licencia que se ha reservado para otro usuario.

Devolver una licencia

1. Abra SPSS Statistics y seleccione **Archivo > Gestionar licencia**. El diálogo **Gestionar licencia** muestra y proporciona las opciones **Iniciar asistente de licencia**, **Iniciar herramienta de utilidad de conmutación** y **Cambiar licencia y reiniciar**.
2. Pulse **Iniciar herramienta de programa de utilidad de conmutación**.
3. Seleccione la licencia que desee devolver. Las licencias adquiridas aparecen señaladas con una marca de verificación.

4. Pulse en **Check In** (Devolver).

Aplicación de fixpacks

Para garantizar un funcionamiento sin problemas, mantenga su producto al nivel de fixpack más reciente. Realice todas las tareas previas a la instalación y posteriores a la instalación necesarias que se describen en las instrucciones del fixpack.

Desinstalación

1. Arrastre la carpeta de instalación hasta la papelera. De forma predeterminada, es */Applications/IBM SPSS Statistics 30*.
2. En su carpeta Home, desplácese hasta *Library/Preferences*.
3. Arrastre *com.ibm.spss.plist* a la papelera. Tenga en cuenta que este archivo lo utiliza la versión de estudiante de IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Statistics y IBM SPSS Smartreader. Si alguna de estas aplicaciones sigue instalada, *no* elimine este archivo.
4. En la carpeta de inicio, arrastre *Library/Application Support/IBM/SPSS Statistics/30/Eclipse/* a la papelera.
5. Si lo desea, elimine los diálogos personalizados que haya instalado arrastrándolos a la papelera desde *< directorio de instalación > /Resources/Extensions/CustomDialogs*.
6. Si lo desea, elimine los mandatos de extensión que haya instalado arrastrándolos a la papelera desde *< directorio de instalación > /Resources/Extensions/extensions*.
7. Vacíe la papelera.

