

IBM SPSS Statistics
Version 30

*Instructions d'installation sous macOS
(licence simultanée)*



Table des matières

Chapitre 1. Instructions d'installation.....	1
Configuration système requise.....	1
Installation.....	1
Exécution de plusieurs versions et mise à niveau d'une version antérieure.....	1
Remarque sur IBM SPSS Statistics Developer.....	1
Installation à partir d'un fichier téléchargé.....	1
Installation à partir du DVD/CD	1
Enregistrement du produit.....	1
Utilisation de l'assistant d'autorisation de licence.....	1
Emprunt/restitution d'une licence nomade.....	2
Application de groupes de correctifs.....	3
Désinstallation.....	3

Chapitre 1. Instructions d'installation

Les instructions suivantes permettent d'installer IBM® SPSS Statistics version 30 avec une licence de type Licence simultanée. Le présent document s'adresse aux utilisateurs qui installent le produit sur leur ordinateur de bureau.

Configuration système requise

Pour consulter la configuration système requise pour IBM SPSS Statistics, voir <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

Installation

Exécution de plusieurs versions et mise à niveau d'une version antérieure

Il n'est pas nécessaire de désinstaller une ancienne version d'IBM SPSS Statistics pour installer la nouvelle version. Plusieurs versions peuvent être installées et exécutées sur le même ordinateur. Toutefois, n'installez pas la nouvelle version dans le même répertoire d'installation qu'une version antérieure.

Remarque sur IBM SPSS Statistics Developer

Si vous installez IBM SPSS Statistics Developer, vous pouvez exécuter le produit de manière autonome. Les outils Python et R font désormais partie du produit.

Installation à partir d'un fichier téléchargé

1. Montez l'image du disque de l'installateur en cliquant deux fois sur le fichier que vous avez téléchargé.
2. Dans l'image de disque montée, cliquez deux fois sur le fichier du programme d'installation, puis suivez les instructions à l'écran.

Installation à partir du DVD/CD

1. Insérez le DVD/CD dans votre lecteur de DVD/CD.
2. Accédez au lecteur du DVD/CD.
3. Double-cliquez sur *SPSS Statistics Installer*, puis suivez les instructions à l'écran.

Enregistrement du produit

Une fois le produit installé, des options permettant d'activer le produit via votre IBMid s'affichent (avec l'option de **connexion à l'aide de l'IBMid**), ou via un code d'autorisation avec l'Assistant d'autorisation de licence (avec l'option de **lancement via l'assistant d'autorisation de licence**). Vous devez sélectionner l'option de **lancement via l'assistant d'autorisation de licence** pour attribuer correctement une licence au produit. L'option de **connexion à l'aide de l'IBMid** correspond à la version par abonnement au produit, qui est activée différemment des autres versions sous licence. Pour plus d'informations sur les différences entre les versions par abonnement et sous licence, voir [Quelle version d'IBM SPSS Statistics vous convient le mieux ?](#)

Utilisation de l'assistant d'autorisation de licence

1. L'Assistant d'autorisation de licence démarre immédiatement après l'installation du produit. Si vous avez besoin d'exécuter l'assistant après l'installation du produit, cliquez sur **Fichier > Gérer la licence** dans les menus du produit IBM SPSS Statistics.

2. Sélectionnez **Licence simultanée**. Lorsque vous y êtes invité, entre le nom ou l'adresse IP du serveur du gestionnaire de licences. Il s'agit de l'adresse IP ou du nom du serveur sur lequel le gestionnaire de licences réseau est exécuté. Si vous disposez de plusieurs adresses ou noms, séparez-les avec un signe tilde (par exemple, serveur1~serveur2~serveur3). Contactez votre administrateur si vous ne connaissez pas ces informations.

Remarque : Selon votre environnement, il peut être nécessaire de vérifier que le port TCP 7 est ouvert. L'assistant d'autorisation de licence a besoin d'établir un contact avec le serveur de gestionnaire de licence sur le port 7 pour vérifier qu'il existe.

Emprunt/restitution d'une licence nomade

Les licences réseau nécessitent généralement que vous soyez connecté au réseau pour exécuter IBM SPSS Statistics. Si votre administrateur a activé des licences nomades, vous pouvez emprunter une licence nomade et utiliser la licence réseau lorsque vous n'êtes pas connecté au réseau. Par exemple, vous pouvez être amené à exécuter SPSS Statistics dans le train lorsque vous n'avez pas de connexion réseau. Avant de vous déconnecter de votre réseau et de monter dans le train, vous pouvez emprunter une licence nomade pour une durée limitée. Vous devrez toutefois vous reconnecter au réseau pour rendre la licence avant l'expiration du délai. Sinon, SPSS Statistics cesse de fonctionner.

Les licences réseau sont activées et configurées par votre administrateur. Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité et n'y arrivez pas, consultez votre administrateur.

Important : Même si vous êtes en mesure d'exécuter SPSS Statistics car vous êtes reconnecté au réseau, veillez à y restituer la licence. D'autres utilisateurs pourront ainsi profiter de la licence nomade.

Emprunt d'une licence

1. Ouvrez SPSS Statistics et sélectionnez **Fichier > Gérer la licence**. La boîte de dialogue **Gérer la licence** affiche les options **Lancer l'assistant de licence**, **Lancer l'utilitaire de licence nomade** et **Changer de licence et redémarrer**.
2. Cliquez sur **Lancer l'utilitaire de licence nomade**.
3. Sélectionnez la licence que vous voulez emprunter.
4. Dans la zone **Durée**, entrez le nombre de jours pendant lequel vous souhaitez emprunter la licence. Il y a une limite à cette période, qui est définie par votre administrateur.
5. Cliquez sur **Emprunt**.

La licence nomade expirera à la fin de la période indiquée dans la case **Durée**. Vous pouvez également rendre la licence manuellement à tout moment.

Vous pouvez recevoir un message au format suivant :

```
Error while checkout with error code: <code>
```

Les codes les plus courants sont les suivants :

Code	Signification
77	Toutes les licences disponibles ont été empruntées.
1402	Tentative d'emprunt d'une licence réservée à un autre utilisateur.

Restitution d'une licence

1. Ouvrez SPSS Statistics et sélectionnez **Fichier > Gérer la licence**. La boîte de dialogue **Gérer la licence** affiche les options **Lancer l'assistant de licence**, **Lancer l'utilitaire de licence nomade** et **Changer de licence et redémarrer**.
2. Cliquez sur **Lancer l'utilitaire de licence nomade**.
3. Sélectionnez la licence à restituer. Les licences remises sont signalées par une coche.

4. Cliquez sur **Remise**.

Application de groupes de correctifs

Pour garantir un fonctionnement sans problème, maintenez votre produit au niveau de groupe de correctifs le plus récent. Exécutez toutes les tâches de pré-installation et de post-installation nécessaires comme décrit dans les instructions du groupe de correctifs.

Désinstallation

1. Faites glisser le dossier d'installation dans la corbeille. Par défaut, il s'agit de */Applications/IBM SPSS Statistics 30*.
2. Dans votre dossier personnel, accédez à *Bibliothèque/Préférences*.
3. Faites glisser *com.ibm.spss.plist* dans la corbeille. Il est à noter que ce fichier est utilisé par IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Statistics Student Version et IBM SPSS Smartreader. Si une de ces applications est encore installée, vous ne devez *pas* supprimer ce fichier.
4. Dans votre dossier personnel, faites glisser *Library / Application Support/IBM/SPSS Statistics/30/Eclipse/* vers la corbeille.
5. Si vous le souhaitez, supprimez toutes les boîtes de dialogue personnalisées que vous avez installées en les faisant glisser dans la corbeille à partir de *<install directory>/Resources/Extensions/CustomDialogs*.
6. Si vous le souhaitez, supprimez toutes les commandes d'extension que vous avez installées en les faisant glisser dans la corbeille à partir de *<install directory>/Resources/Extensions/extensions*.
7. Videz la corbeille.

