

IBM SPSS Statistiche
Versione 30

*Istruzioni Installazione Windows (Licenza
contemporanea)*



Indice

Capitolo 1. Istruzioni per l'installazione.....	1
Requisiti di sistema.....	1
Installazione.....	1
Esecuzione di più versioni e aggiornamento da un precedente rilascio.....	1
Nota per IBM SPSS Sviluppatore Statistico.....	1
Installazione da un file scaricato.....	1
Installazione da DVD/CD.....	1
Licenza per il prodotto.....	1
Utilizzo della procedura guidata Autorizzazione licenza.....	2
Attivazione/disattivazione della licenza per pendolari.....	2
Applicazione di fix pack.....	3
Disinstallazione.....	3

Capitolo 1. Istruzioni per l'installazione

Le seguenti istruzioni sono relative all'installazione di IBM® SPSS Statistiche versione 30 utilizzando il tipo di licenza licenza simultanea. Questo documento è destinato agli utenti finali che desiderano effettuare l'installazione su computer desktop.

Requisiti di sistema

Per visualizzare i requisiti di sistema per IBM SPSS Statistiche, passare a <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

Installazione

Importante: Per installare, è necessario che l'accesso al computer sia avvenuto con i privilegi di amministratore.

Esecuzione di più versioni e aggiornamento da un precedente rilascio

Non è necessario disinstallare una vecchia versione di IBM SPSS Statistiche prima di installare la nuova versione. Più versioni possono essere installate e eseguite sulla stessa macchina. Tuttavia, non installare la nuova versione nella stessa directory in cui è installata una versione precedente.

Nota per IBM SPSS Sviluppatore Statistico

Se si sta installando IBM SPSS Sviluppatore Statistico, è possibile eseguire il prodotto in modo autonomo. Gli strumenti Python e R ora fanno parte del prodotto.

Installazione da un file scaricato

Il programma di installazione deve essere eseguito come amministratore:

1. Fare doppio clic sul file scaricato ed estrarre tutti i file in una directory del computer.
2. In Esplora risorse di Windows, individuare il percorso in cui si sono estratti i file.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse su *SPSSStatistics.exe* e selezionare **Esegui come amministratore**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Installazione da DVD/CD

L'esecuzione automatica deve essere eseguita come amministratore:

1. Chiudere la finestra dell'esecuzione automatica che viene visualizzata automaticamente all'inserimento del DVD/CD nell'unità DVD/CD.
2. In Esplora risorse di Windows, spostarsi sull'unità DVD/CD.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su *SPSSStatistics.exe* nella cartella secondaria *Windows* e scegliere **Esegui come amministratore**.
4. Sul menu di esecuzione automatica, fare clic sull'elemento che si desidera installare e quindi seguire le istruzioni che vengono visualizzate sullo schermo.

Licenza per il prodotto

Dopo aver installato il prodotto, ci si presenta con le opzioni per l'attivazione del prodotto con il proprio IBMid (**Login con IBMid**) o con un codice di autorizzazione tramite il wizard di licenza di licenza (**Licenza di lancio Procedura guidata**). È necessario selezionare l'opzione **Launch License Wizard** per

poter concedere correttamente la licenza del prodotto. L'opzione **Login con IBMId** è per la versione in abbonamento del prodotto, che viene attivata in modo diverso rispetto ad altre versioni con licenza. Per ulteriori informazioni sulle differenze tra la sottoscrizione e le versioni con licenza, vedi [Quale versione di IBM SPSS Statistics fa per te?](#)

Utilizzo della procedura guidata Autorizzazione licenza

Nota: Potrebbero essere richieste le credenziali dell'amministratore. Senza le corrette credenziali, non sarà possibile eseguire la procedura guidata di autorizzazione licenza.

1. La Procedura Guidata Autorizzazione di licenza si lancia immediatamente dopo aver installato il prodotto. Se è necessario eseguire la procedura guidata dopo l'installazione del prodotto, fare clic su **File > Gestisci licenza** dai menu del prodotto IBM SPSS Statistiche .
2. Selezionare **Licenza utente simultanea**. Quando richiesto, immettere il nome del server proxy del gestore di licenze o l'indirizzo IP. Si tratta dell'indirizzo IP o del nome del server sul quale è in esecuzione il gestore di licenze di rete. Se si dispone di più indirizzi o nomi, separarli con una tilde (ad esempio, server1~server2~server3). Contattare l'amministratore se non si dispone di queste informazioni.

Nota: A seconda dell'ambiente, può essere necessario verificare che la porta TCP 7 sia aperta. La procedura guidata Autorizzazione licenza deve mettersi in comunicazione una volta con il server del gestore delle licenze sulla porta 7 per verificare se esiste.

Attivazione/disattivazione della licenza per pendolari

Di solito, le licenze di rete richiedono una connessione alla rete attiva per l'esecuzione di IBM SPSS Statistiche. Se l'amministratore ha abilitato le licenze per pendolari, è possibile eseguire il check out di una licenza per pendolari per utilizzare una licenza di rete quando non si è connessi alla rete. Ad esempio, è possibile eseguire SPSS Statistiche in treno quando non si dispone di una connessione alla rete. Prima di scollegarsi dalla rete e salire sul treno, è possibile eseguire il check out di una licenza per pendolari per un periodo limitato di tempo. Sarà necessario ricollegarsi alla rete e revocare la licenza prima che scada il tempo. In caso contrario, SPSS Statistiche smette di funzionare.

Le licenze di rete sono abilitate e configurate dall'amministratore. Se si desidera utilizzare questa funzione ma non è possibile, rivolgersi all'amministratore.

Importante: Anche se si è in grado di eseguire SPSS Statistiche perché si è ricolloati alla rete, assicurarsi di controllare la licenza in avanti. Così facendo permetterà ad altri utenti di usufruire della licenza pendolare.

Check out di una licenza

1. Aprire SPSS Statistiche e selezionare **File > Gestisci licenza**. La finestra di dialogo **Gestisci licenza** visualizza e fornisce le opzioni **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Toole Switch License and Restart**.
2. Clicca **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selezionare la licenza di cui eseguire il check out.
4. Nel campo **Durata** , inserire il numero di giorni per cui si desidera controllare la licenza. Questo valore prevede un limite, che viene configurato dall'amministratore.
5. Fare clic su **Check out**.

La licenza portatile scadrà dopo il numero di giorni specificato dal valore **Durata**. È possibile consegnare la licenza manualmente in qualsiasi momento.

Potrebbe essere possibile ricevere un messaggio nel seguente formato:

```
Error while checkout with error code: <code>
```

I codici comuni sono i seguenti.

Codice	Significato
77	Il check out di tutte le licenze disponibili è stato effettuato.
1402	Tentativo di effettuare il check out della licenza che è stata prenotata da un altro utente.

Check in di una licenza

1. Aprire SPSS Statistiche e selezionare **File > Gestisci licenza**. La finestra di dialogo **Gestisci licenza** visualizza e fornisce le opzioni **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Tool** e **Switch License and Restart**.
2. Clicca **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selezionare la licenza della quale si desidera effettuare il check in. Le licenze di cui si è effettuato il check out sono indicate da un segno di spunta.
4. Fare clic su **Check In**.

Applicazione di fix pack

Per assicurare operazioni senza problemi, mantenere il prodotto all'ultimo livello di fix pack. Completare tutte le attività di pre-installazione e post-installazione come descritto nelle istruzioni del fix pack.

Disinstallazione

Per disinstallare completamente IBM SPSS Statistiche:

1. Utilizzare il Pannello di controllo Windows per rimuovere IBM SPSS Statistiche.
2. Eliminare la cartella seguente:
 - C:\ProgramData\IBM\SPSS Statistics\<version>

