

*IBM SPSS Modeler Server Deployment
Adapter Installation*



Contents

Chapter 1. Instalando o adaptador ServidorIBM SPSS Modeler.....	1
Sobre a instalação do ServidorIBM SPSS Modeler Adapter.....	1
Requisitos do sistema.....	1
Arquivos de instalação.....	1
Introdução ao Installation Manager.....	2
Preferências do repositório.....	3
Preferências do Passport Advantage.....	4
Instalando o IBM SPSS Adaptador de modelador.....	6
Installing in wizard mode.....	6
Installing in console mode.....	8
Instalando silenciosamente usando um arquivo de resposta.....	9
Configurando o adaptador para os serviços da web do IBM SPSS Serviços de colaboração e implantação no Linux.....	10
Configurando o adaptador para o SPSS Estatísticas.....	10
Resolução de problemas.....	10
 Chapter 2. Desinstalando o adaptador ServidorIBM SPSS Modeler.....	 13
Uninstalling by using wizard mode.....	13
Uninstalling by using console mode.....	14

Capítulo 1. Instalando o adaptador ServidorIBM SPSS Modeler

Sobre a instalação do ServidorIBM SPSS Modeler Adapter

Esse guia fornece instruções de instalação e informações referentes aos produtos disponíveis na mídia de instalação do ServidorIBM® SPSS Modeler Adapter.

Os adaptadores permitem que o IBM SPSS Modelador e o ServidorIBM SPSS Modeler interajam com um repositório do IBM SPSS Serviços de colaboração e implantação. Para obter mais informações, consulte o *Guia do Usuário do IBM SPSS Modelador*.

Requisitos do sistema

Antes de poder instalar o adaptador, você deve estar apto a se conectar a um repositório do IBM SPSS Serviços de colaboração e implantação totalmente funcional. Os requisitos do sistema para isso são fornecidos no *Guia de instalação e configuração* para a versão do repositório apropriada. As credenciais do Kerberos são suportadas para executar tarefas e gerenciar funções do usuário.

O IBM Installation Manager **1.9.1** deve ser instalado na mesma máquina que o adaptador e deve ser configurado para usar os arquivos de instalação. Veja a seção a seguir.

Nota: Instalar e executar o adaptador consumirá recursos adicionais do host do repositório, principalmente memória. É recomendável que, antes da instalação, você consulte a documentação do servidor de aplicativos para confirmar se tem memória suficiente para o seu servidor de aplicativos selecionado.

O servidor de repositório precisa ter um Java Runtime Environment válido (JRE) configurado nas variáveis de ambiente PATH ou JAVA_HOME, caso contrário, a instalação falhará.

Certifique-se de ter espaço livre em disco suficiente antes de iniciar a instalação. Um mínimo de 10 GB é recomendado. Esta instalação destina-se à versão **8.x** dos adaptadores e usa o IBM Installation Manager para instalar todos os adaptadores simultaneamente; portanto, ela poderá demorar mais do que as liberações anteriores.

Se ainda não estiver presente, a biblioteca de tempo de execução do Microsoft Visual C++ 2010 será instalada na máquina em que o adaptador será instalado.

Arquivos de instalação

Antes de instalar, você deve obter os arquivos de instalação.

Para obter os arquivos de instalação, execute uma das seguintes ações:

- Faça o download dos arquivos a partir do site do Passport Advantage e use a instalação local: Clientes licenciados com um ID e senha do Passport Advantage podem fazer o download dos repositórios necessários do produto a partir do site do Passport Advantage.
- Acesse os repositórios em tempo real e use a instalação baseada na web: Se você tiver um ID e senha do Passport Advantage, será possível usar o Installation Manager para instalar o produto diretamente a partir dos repositórios hospedados da IBM.

Introdução ao Installation Manager

A instalação, atualização e desinstalação do produto podem ser executadas usando o IBM Installation Manager no assistente, no console ou modo silencioso. No entanto, você deve configurar um repositório do IBM Installation Manager ou as preferências do Passport Advantage antes de executar essas tarefas.

Para obter informações completas sobre 'Installation Manager, consulte a [documentação de 'IBM Installation Manager](#).

Modo do assistente

No modo de assistente, o Installation Manager é executado a partir de uma interface gráfica com o usuário.

Na maior parte do tempo, você inicia o Installation Manager com os atalhos padrão que são instalados com a sua versão do Installation Manager.

A partir do local de instalação de Installation Manager, é possível executar o arquivo do aplicativo IBMIM para iniciar no modo assistente manualmente.

O local IBMIM padrão para o sistema operacional varia dependendo do tipo de instalação (administrador, não administrador ou grupo).

Tabela 1. Locais de instalação padrão para o IBMIM			
Sistema operacional	Administrador	Não administrador	Grupo
Windows 2008 e Windows 2012	C:\Program Files [(x86)]\IBM\Installation Manager\eclipse	C:\Users\user\IBM\Installation Manager\eclipse	
Linux® e UNIX	/opt/IBM/InstallationManager/eclipse	/user_home_directory/IBM/InstallationManager/eclipse	/user_home_directory/IBM/InstallationManager_Group/eclipse

Modo do console

Use o modo de console quando não tiver um dispositivo de exibição de gráfico disponível ou quando desejar executar o Installation Manager sem a interface gráfica com o usuário. O Installation Manager suporta a instalação em um modo baseado em texto ASCII que é chamado de modo de console. O modo de console é uma interface interativa com o usuário baseada em texto para o Installation Manager. Por exemplo, use o modo de console para implementações do lado do servidor quando não houver interface gráfica com o usuário ou para executar a instalação a partir de um host remoto.

Para iniciar o modo de console:

1. Abra uma linha de comandos.
2. Acesse o subdiretório tools.
3. Execute o comando que seja apropriado para o sistema operacional:
 - Windows: `imcl.exe -c`
 - Linux, UNIX: `./imcl -c`

O local tools padrão varia dependendo do sistema operacional e do tipo de instalação (administrador, não administrador ou grupo). Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Installation Manager.

Tabela 2. Os locais de instalação padrão para o subdiretório tools

Sistema operacional	Administrador	Não administrador	Grupo
Windows 2003, Windows 2008 e Windows 2012	C:\Program Files [(x86)] \IBM\Installation Manager\eclipse\tools	C:\Users\user\IBM\I nstallation Manager\eclipse\tools	
Linux e UNIX	/opt/IBM/ InstallationManager /eclipse/tools	/ user_home_directory /IBM/ InstallationManager /eclipse/tools	/ user_home_directory /IBM/ InstallationManager _Group/eclipse/ tools

Modo silencioso

Use instalações silenciosas para implementar software em vários sistemas ou em uma empresa. As instalações silenciosas são definidas por um arquivo de resposta e iniciadas a partir da linha de comandos ou de um arquivo em lote. O arquivo de resposta é fornecido com a distribuição do produto. Para obter informações adicionais, consulte [“Instalando silenciosamente usando um arquivo de resposta”](#) na página 9.

Preferências do repositório

Um repositório do IBM Installation Manager é um local que armazena dados para instalar, modificar, retroceder ou atualizar pacotes.

Antes de instalar, modificar ou atualizar pacotes, obtenha o local do repositório de instalação a partir de seu administrador ou da IBM.

Nota: Para acessar um repositório de instalação com êxito, o caminho do local do repositório não deve conter um e comercial (&).

Os tópicos a seguir fornecem instruções para configurar preferências do repositório nos modos de assistente e de console.

Setting repository preferences in wizard mode

You can add, edit, or remove repositories and modify the repository order in the repository table using wizard mode.

About this task

You can clear credentials for a repository or test a connection to a repository. You might find both a diskTag.inf file and a repository.config file in the IBM product installation files. Use the diskTag.inf file when you select a repository location.

Procedure

To add, edit, or remove a repository location:

1. Start Installation Manager in wizard mode by using IBMIM. For more information, see [“Introdução ao Installation Manager”](#) on page 2.
2. Click **File > Preferences > Repositories**.
The **Repositories** page opens and shows available repositories, repository locations, and the connection status for the repositories.
3. Click **Add Repository**.

4. Enter the repository location or click **Browse**. When you browse, go to the repository location and select the `diskTag.inf` file, the `repository.config` file, the `.zip` file, or the `.jar` file as appropriate for your environment.

5. Click **OK**.

If you provided an HTTPS or restricted FTP repository location, you are prompted to enter a user ID and password.

The new repository location is added to the list. If the repository is not connected, a red box shows in the **Connection** column.

6. Optional: Select **Search service repositories during installation and updates**. Installation Manager searches the service repositories at IBM.com for updates to installed packages.

7. Click **OK** to close the **Preference** page.

Setting repository preferences in console mode

You can use console mode to add, remove, open, move, or close repositories.

About this task

A selected option is indicated by an X in brackets: [X]. Options that are not selected are indicated by empty brackets: []. You can press **Enter** to select the default entry or select a different command. For example, [N] indicates that the default selection is **N** for the **Next** command.

Procedure

To add a repository:

1. Start Installation Manager in console mode by using `imcl -c`. For more information, see [“Introdução ao Installation Manager” on page 2](#).

2. Enter P: Preferences.

3. Enter 1: Repositories.

4. Enter D: Add repository.

5. Enter a repository location such as `C:\installation_files\repository.config`.

If you add a repository that requires credentials, you are prompted to provide the required credentials.

Use the correct case when you enter the repository location. If the correct case is not used, the package is not shown in the list of available packages for installation.

a) Enter P: Provide credentials and connect.

b) Enter the *user_name* and press **Enter**.

c) Enter the *password* and press **Enter**.

d) Enter 1 to save the password.

e) Enter 0: Ok.

6. Enter A: Apply Changes and Return to Preferences Menu.

7. Enter R: Return to Main Menu.

Preferências do Passport Advantage

O IBM Installation Manager pode acessar pacotes de instalação do Passport Advantage. O Passport Advantage é um local online centralizado para a aquisição das ofertas de software IBM.

Antes de instalar, modificar ou atualizar pacotes, obtenha credenciais válidas do Passport Advantage.

Os tópicos a seguir fornecem instruções para configurar as preferências do Passport Advantage nos modos de assistente e de console.

Configurando as preferências do Passport Advantage no modo de assistente

É possível configurar as preferências do Installation Manager Passport Advantage para conectar-se ao Passport Advantage usando o modo de assistente.

Sobre esta tarefa

Importante: Ao compartilhar uma instância do Installation Manager com outros usuários, consulte a [documentação do Installation Manager](#) para obter informações sobre a instalação como um administrador, um não administrador ou um grupo.

Procedimento

Para configurar as preferências do Passport Advantage:

1. Inicie Installation Manager no modo assistente usando IBMIM. Para obter informações adicionais, consulte [“Introdução ao Installation Manager”](#) na página 2.
2. Clique em **Arquivo > Preferências > Passport Advantage**.
3. Selecione a caixa de seleção **Conectar-se ao Passport Advantage** para conectar-se ao repositório do Passport Advantage.
A janela **Senha Necessária** é aberta.
4. Insira um nome de usuário e senha para o Passport Advantage.
5. Selecione **Salvar senha** para salvar as credenciais de nome de usuário e senha.
Se você não salvar as credenciais de nome de usuário e senha, elas serão solicitadas a você cada vez que acessar o Passport Advantage.
6. Clique em **OK** para fechar a janela **Senha Necessária**.
7. Clique em **OK** para fechar a janela **Preferências**.

Como proceder a seguir

Para excluir credenciais salvas de nome de usuário e senha:

1. Clique em **Arquivo > Preferências > Passport Advantage**.
2. Clique em **Limpar Credenciais**.
3. Clique em **OK** na janela **Confirmar Limpeza de Credenciais**.

Configurando preferências do Passport Advantage no modo de console

É possível configurar a preferência do Installation Manager Passport Advantage para conectar-se ao Passport Advantage no modo de console.

Procedimento

1. Inicie Installation Manager no modo de console usando `imcl -c`. Para obter informações adicionais, consulte [“Introdução ao Installation Manager”](#) na página 2.
2. Insira P: Preferências.
3. Digite ' 6: Passport Advantage.
4. Digite ' 1: Conecte-se ao Passport Advantage.
Uma opção selecionada é indicada por um X entre colchetes: [X].
5. Insira P: Fornecer credenciais e conectar.
6. Insira o nome de usuário para a conta do Passport Advantage.
7. Insira a senha.

Se você não salvar as credenciais de nome de usuário e senha, elas serão solicitadas a você cada vez que acessar o Passport Advantage.

- a) Opcional: Se você inseriu uma senha, insira **1**: Salvar senha se ela for válida.
8. Insira **0**: OK para salvar as credenciais.

Instalando o IBM SPSS Adaptador de modelador

É possível instalar o IBM SPSS Adaptador de modelador no assistente, console ou no modo silencioso.

Você deve encerrar o servidor IBM SPSS Collaboration and Deployment Services antes de iniciar a instalação e assegurar que o servidor de aplicativos esteja no seguinte estado:

- **IBM WebSphere independente:** O servidor deve ser interrompido.
- **IBM WebSphere gerenciado:** O servidor gerenciado deve ser interrompido, o servidor Deployment Manager deve estar em execução.
- **Cluster do IBM WebSphere:** Membros do cluster devem ser interrompidos, o servidor Deployment Manager deve estar em execução.
- **JBoss:** O servidor deve ser interrompido.
- **Oracle WebLogic independente:** O servidor deve ser interrompido.
- **Oracle WebLogic gerenciado:** O servidor gerenciado deve ser interrompido, o servidor de administração do WebLogic deve estar em execução.
- **Cluster do Oracle WebLogic:** Membros do cluster devem ser interrompidos, o servidor de administração do WebLogic deve estar em execução.

Installing in wizard mode

You can install IBM SPSS Adaptador de modelador by using IBM Installation Manager in wizard mode.

Before you begin

Before you can install, IBM Installation Manager must have access to the repository that contains the package. You must also shut down the application server and the IBM SPSS Collaboration and Deployment Services server before starting the installation.

- If you have an IBM Passport Advantage account, you can install packages from the Passport Advantage site. For more information about connecting to a Passport Advantage repository, see [“Configurando as preferências do Passport Advantage no modo de assistente”](#) on page 5 .
- If you are installing from a repository that is not on the Passport Advantage site, you must specify the repository in the preferences before you install. For more information, see [“Setting repository preferences in wizard mode”](#) on page 3.

Procedure

To install IBM SPSS Adaptador de modelador:

1. Start Installation Manager in wizard mode by using IBMIM. For more information, see [“Introdução ao Installation Manager”](#) on page 2.
2. In Installation Manager, click **Install**.
Installation Manager searches the defined repositories for available packages. If no available packages are found, verify that you specified the repository correctly. See [“Setting repository preferences in wizard mode”](#) on page 3.
3. If a new version of Installation Manager is found, you might be prompted to confirm the installation. Click **Yes** to proceed. Installation Manager automatically installs the new version, restarts, and resumes.
4. The **Install** page of Installation Manager lists all the packages that were found in the repositories that Installation Manager searched. Only the most recent version of the package is shown. To show all versions of a package that Installation Manager finds, select **Show all versions**.
Click a package version to show the package description in the **Details** pane. If more information about the package is available, a **More info** link is included at the end of the description text.

If you are running Installation Manager in group mode, you can install only packages that are enabled for installing in group mode. If the package is not enabled for installing in group mode, you receive an error and cannot continue with the package installation in group mode.

5. Select the IBM SPSS Adaptador de modelador package. Click **Next**.
6. On the **Licenses** page, read the license agreements for the selected package. After you accept the license agreement, click **Next** to continue.
7. On the **Location** page, enter the path for the shared resources directory in the **Shared Resources Directory** field. The shared resources directory contains resources that can be shared by multiple package groups. Click **Next**.

Important: You can specify the shared resources directory only the first time that you install a package. Select the drive with enough available space to ensure adequate space for the shared resources of future packages. You cannot change the location of the shared resources directory unless you uninstall all packages.

8. On the **Location** page, either choose a package group into which to install the packages or create a package group.

A package group is a directory that contains resources that packages share with other packages in the same group. The first time that you install a package, you must create a package group. If you select more than one package to install, verify that the packages can be installed in the same package group by checking the documentation for the packages. For packages that cannot be installed in the same package group, install one package in one package group. After the installation completes, install the second package in a different package group.

Option	Description
Use the existing package group	Select a package group into which to install the packages. If the packages being installed are not compatible with the selected group, an alert reports the conflict. If a group is not compatible, either select a different group or create a new group.
Create a new package group	Click Browse to specify the installation directory for the packages. If you are installing on a 64-bit operating system, select the architecture for the installation as either 32-bit or 64-bit.

Click **Next** to continue the installation.

9. On the next Location page, select the translations to install for packages in the package group. The corresponding language translations for the graphical user interface and documentation are installed. Choices apply to all packages that are installed in this package group. This option may not apply to all product installations. Click **Next** to continue.
10. On the **Features** page, select the package features to install.
 - a) Optional: To see the dependency relationships between features, select **Show Dependencies**.
 - b) Optional: Click a feature to view its brief description under **Details**.
 - c) Select or clear features in the packages. Installation Manager automatically enforces dependencies with other features and shows updated download size and disk space requirements for the installation.

To restore the default features that are selected for the packages, click **Restore Default**.

11. When you are finished selecting features, click **Next**.
12. On the **Summary** page, review your choices before you install the packages.

On Windows, Installation Manager checks for running processes. If processes are blocking the installation, a list of these processes is shown in the Blocking Processes section. You must stop these processes before you continue the installation. Click **Stop All Blocking Processes**. If there are no processes that must be stopped, you do not see this list. The running processes lock files that must be accessed or modified by Installation Manager.

13. Click **Install**.

When the installation process completes, you receive a confirmation message.

Installing in console mode

You can install IBM SPSS Adaptador de modelador by using IBM Installation Manager in console mode.

Before you begin

Before you can install, Installation Manager must have access to the repository that contains the package. You must also shut down the application server and the IBM SPSS Collaboration and Deployment Services server before starting the installation.

- If you have an IBM Passport Advantage account, you can install packages from the Passport Advantage site. For more information about connecting to a Passport Advantage repository, see [“Configurando preferências do Passport Advantage no modo de console”](#) on page 5.
- If you are installing from a repository that is not on the Passport Advantage site, you must specify the repository in the preferences before you install. For more information, see [“Setting repository preferences in console mode”](#) on page 4.

Procedure

To install in console mode:

1. Start Installation Manager in console mode by using `imcl -c`.

The default **imcl** location varies depending on the operating system and installation type (administrator, nonadministrator, or group). For more information, see [“Introdução ao Installation Manager”](#) on page 2.

2. Enter 1: Install - Install software packages.

Packages that can be installed are listed.

If you have repositories that require credentials and you did not save the credentials, you are prompted to provide these credentials

3. Enter 1: [] *package_name*.

To select a package, enter the number that is next to the package. This example selects the first package listed. If the selected package requires a later version of Installation Manager, you are prompted to install the later version.

4. On the Select screen, enter the number that is next to the package that you want to install.

- **1:** Choose version *package_version* for installation. This option shows when you chose a package that is not selected for installation.

The **1:** Do NOT install version *package_version* option shows when you chose a package that is selected for installation.

- **2:** Show all available versions of the package.

5. Optional: Enter 0: Check for Other Versions, Fixes, and Extensions. Installation Manager searches available repositories for other versions, fixes, or extensions of the selected package.

- For Installation Manager to search the default repository for the installed packages, the **Search service repositories during installation and updates** preference must be selected. This preference is selected by default. To access this preference, go to the Repositories preference page.
- Typically, Internet access is required.
- The **Check for Other Versions, Fixes, and Extensions** option indicates the number of other versions, fixes, or extensions found but does not list the found items. To see available versions, enter the number that is next to the package then enter **2:** Show all available versions of the package.

6. Enter N: Next

7. Options for the Licenses screen:

- **1:** *product_name* - License Agreement. To view a license agreement, enter the number that is next to the product name. This example selects the first license agreement listed.
 - **A:** ☐ I accept the terms in the license agreement.
 - **D:** ☐ I do not accept the terms in the license agreement. If you decline the license agreement, the installation is stopped. To continue the installation, you must accept the license agreement.
- a) Enter A to accept the license agreement.
b) Enter N: Next.
8. To enter a different value for the shared resources directory, enter M: Shared Resources Directory. To accept the default value for shared resources directory or to continue after you enter a different value, enter N: Next.
- Important:** You can specify the shared resources directory only the first time that you install a package. Select the drive with enough available space to ensure adequate space for the shared resources of future packages. You cannot change the location of the shared resources directory unless you uninstall all packages.
9. Optional: To enter a different value for the package group location, enter M: Change Location. To accept the default values or to continue after you enter a different value, enter N: Next.
- A package group is a directory that contains resources that packages share with other packages in the same group. The first time that you install a package, you must create a package group. If you select more than one package to install, verify that the packages can be installed in the same package group by checking the documentation for the packages. For packages that cannot be installed in the same package group, install one package in one package group. After the installation completes, install the second package in a different package group.
10. Enter the number that is next to the language to add or remove the language from the list of languages that are installed. You can select only one language at a time. Enter N: Next.
- English is selected by default. You cannot clear the selection for the English language. Your language choices apply to all packages that are installed in the package group.
11. Enter the number that is next to the feature to add or remove the feature from the list of features that are installed. Enter N: Next.
- This screen is not shown when your product does not have any features.
12. On the Summary screen, review your selections before you install the package.
- Optional: To generate a response file, enter G: Generate an installation response file. Enter the name of the response file and use `.xml` as the file extension. Response files are XML files. You can include a directory location when you enter the response file name to save the file to a different location.
13. Enter I: Install.
14. When the installation completes, enter F: Finish.

Instalando silenciosamente usando um arquivo de resposta

É possível usar um arquivo de resposta para instalar no modo silencioso.

Antes de começar

Localize o arquivo de resposta `SilentInstallOptions` fornecido no pacote de instalação. Você também deve encerrar o servidor de aplicativos e o servidor IBM SPSS Serviços de colaboração e implantação antes de iniciar a instalação.

Procedimento

Execute o comando **imcl**:

- Windows: `imcl.exe input response_file -log log_file`
- Linux e UNIX: `./imcl input response_file -log log_file`

A localização padrão **imcl** irá variar dependendo do sistema operacional e do tipo de instalação (administrador, não administrador ou grupo). Para obter informações adicionais, consulte [“Introdução ao Installation Manager”](#) na página 2.

Resultados

Quando a instalação for concluída, um status 0 será retornado. Se a instalação não puder ser concluída, um número diferente de zero será retornado.

Um arquivo de log está disponível. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do Installation Manager.

Exemplo

Tabela 3. Comandos de instalação por sistema operacional	
Sistema operacional	Comando
Windows	<code>imcl.exe input c:\response_files\install.xml -log c:\mylog\install_log.xml -acceptLicense</code>
Linux, UNIX	<code>./imcl input /response_files/install.xml -log /mylog/install_log.xml -acceptLicense</code>

Coloque entre aspas duplas caminhos de arquivo que incluam espaços.

Configurando o adaptador para os serviços da web do IBM SPSS Serviços de colaboração e implantação no Linux

Ao executar as automações de serviço da web do IBM SPSS Serviços de colaboração e implantação relacionadas ao ModeladorSPSS no Linux, você pode ver o erro:

```
java.io.IOException: Too many open files
```

Se isso ocorrer, aumente o número máximo de arquivos abertos no servidor Linux inserindo o comando:

```
ulimit -n value
```

em que *value* é o número de arquivos que podem ser abertos. Esse valor deve ser o mais alto possível e depende da quantia de nós nos arquivos de fluxo. O padrão é 1024; um valor sugerido é 100000.

Configurando o adaptador para o SPSS Estatísticas

Se você deseja usar o serviço de pontuação do IBM SPSS Serviços de colaboração e implantação para pontuar um fluxo do ModeladorSPSS que contenha nós de integração do SPSS Estatísticas (Transformação de Estatísticas, Modelo de Estatísticas e Saída de Estatísticas), execute o procedimento a seguir após instalar o adaptador.

1. No host do repositório, navegue para a pasta `/components/modeler/bin`.
2. Use a ferramenta `statisticsutility` para configurar o adaptador para trabalhar com o servidor SPSS Estatísticas. Para obter mais informações, consulte a seção sobre aplicativos auxiliares do IBM SPSS Estatísticas no guia *Nós de Origem, de Processo e de Saída do IBM SPSS Modeler*.

Resolução de problemas

Versão do IBM Installation Manager

O IBM Installation Manager versão **1.9.1** é necessário para a instalação.

Espaço livre em disco

A instalação falhará se você não tiver espaço livre em disco suficiente. Um mínimo de 10 GB é recomendado.

Falha na instalação

O IBM Installation Manager pode relatar que a instalação foi bem sucedida, mesmo se o adaptador não estiver funcionando corretamente. A instalação consiste em um processo de *instalação* e um processo de *configuração*. Em alguns casos, o processo de instalação pode ter êxito, mas o processo de configuração pode falhar. Verifique se a instalação inteira foi bem sucedida antes de continuar.

Capítulo 2. Desinstalando o adaptador ServidorIBM SPSS Modeler

É possível desinstalar o adaptador ServidorIBM SPSS Modeler no assistente ou no modo de console.

Você deve efetuar login com uma conta de usuário que tenha os mesmos privilégios da conta que foi usada para instalar o adaptador ServidorIBM SPSS Modeler.

Importante: Alguns arquivos no diretório de programa do adaptador ServidorIBM SPSS Modeler (por exemplo, dados do programa) não podem ser excluídos através do IBM Installation Manager. Você deve excluir manualmente o diretório do programa para remover completamente todos os arquivos do adaptador ServidorIBM SPSS Modeler do sistema após a desinstalação.

Ao desinstalar o adaptador ServidorIBM SPSS Modeler, os arquivos do adaptador são removidos do sistema host de arquivos. No entanto, o adaptador continua implementado com o IBM SPSS Repositório de serviços de colaboração e implantação no servidor de aplicativos.

Uninstalling by using wizard mode

You can use IBM Installation Manager in wizard mode to uninstall ServidorIBM SPSS Modeler Adapter.

Before you begin

You must log in with a user account that has the same privileges as the account that was used to install the packages that you want to uninstall.

Procedure

To uninstall ServidorIBM SPSS Modeler Adapter:

1. Close programs that you installed with Installation Manager.
2. Start Installation Manager in wizard mode by using **IBMIM**.

The default **IBMIM** location will vary depending on the operating system and installation type (administrator, nonadministrator, or group). For more information, see [“Introdução ao Installation Manager” on page 2](#).

3. In Installation Manager, click **Uninstall**.
4. In the **Uninstall** wizard, select the ServidorIBM SPSS Modeler Adapter package.
5. Click **Next**.
6. On the **Summary** page, review your selections. Click **Back** to change your selections. If you are satisfied with your choices, click **Uninstall**.

On Windows, Installation Manager checks for running processes. If processes are blocking the uninstall process, a list of these processes is shown in the Blocking Processes section. You must stop these processes before you continue the uninstall process. Click **Stop All Blocking Processes**. If there are no processes that must be stopped, you do not see this list. The running processes lock files that must be accessed or modified by Installation Manager.

7. When the uninstallation process finishes, the **Complete** page opens and confirms the uninstallation process.

Uninstalling by using console mode

You can use IBM Installation Manager in console mode to uninstall ServidorIBM SPSS Modeler Adapter.

Before you begin

You must log in with a user account that has the same privileges as the account that was used to install the packages.

About this task

A selected option is indicated by an X in brackets: [X]. Options that are not selected are indicated by empty brackets: []. You can press **Enter** to select the default entry or select a different command. For example, [N] indicates that the default selection is **N** for the **Next** command.

Procedure

To uninstall ServidorIBM SPSS Modeler Adapter:

1. Close programs that you installed with Installation Manager.
2. Start Installation Manager in console mode by using `imcl -c`.

The default **imcl** location will vary depending on the operating system and installation type (administrator, nonadministrator, or group). For more information, see [“Introdução ao Installation Manager” on page 2](#).

3. Enter 5: Uninstall - Remove the installed software packages.
4. To select the ServidorIBM SPSS Modeler Adapter package group, enter the number that is next to the package group.
5. Enter N: Next to continue.
6. To select the package, enter the number that is next to the package.

Optional: To select all packages to uninstall, enter A: Select all packages. The **A**: Unselect all packages option shows when all packages are selected for uninstall.

7. In the Summary panel, review your selections before you uninstall. Enter U: Uninstall.
8. When the uninstall process completes, enter F: Finish.

