

IBM SPSS Modeler Premium 18.5 安装和
配置指南



内容

第 1 章 IBM SPSS Modeler Premium 组件概述.....	1
第 2 章 安装 IBM SPSS Modeler Premium 客户机.....	3
系统需求.....	3
安装.....	3
从已下载的文件进行安装.....	3
从网络位置安装.....	3
无提示安装.....	3
安装之后 SPSS Modeler Premium.....	4
删除 IBM SPSS Modeler Premium.....	5
第 3 章 安装 IBM SPSS Modeler Premium 服务器.....	7
系统需求.....	7
安装.....	7
在 Windows 系统上安装.....	7
在 UNIX 系统上安装.....	7
无提示安装.....	7
除去 IBM SPSS Modeler Premium 服务器.....	9
从 Windows 系统删除.....	9
从 UNIX 系统删除.....	9
索引.....	11

第 1 章 IBM SPSS Modeler Premium 组件概述

IBM® SPSS Modeler Premium 包含 IBM SPSS Modeler 文本分析。

IBM SPSS Modeler 文本分析

SPSS Modeler 文本分析 提供强大的文本分析功能，该功能使用高级语言技术和自然语言处理 (NLP) 来快速处理各种各样的非结构化文本数据，并根据此文本抽取和阻止关键概念。此外，SPSS Modeler 文本分析 还可以将这些概念分组到类别中。

组织内保存的大约 80% 的数据采用文本文档形式，例如报告、Web 页面、电子邮件和呼叫中心注释。文本是使组织能够更好了解其客户行为的关键因素。利用 NLP 的系统可智能抽取概念（包括复合短语）。此外，利用底层语言的知识，可以使用含义和上下文将术语分类到相关组中，如产品、组织或人员。因此，可以快速确定信息与需求的相关性。这些抽取的概念和类别可以与现有结构化数据（如人口统计信息）进行组合，并且通过使用 SPSS Modeler 及其全套数据挖掘数据应用于建模，以产生更好更重点的决策。

语言系统具有知识敏感性，其字典中包含的信息越多，结果质量也就越高。SPSS Modeler 文本分析 随附语言资源集，如术语和同义词字典、库以及模板。通过本产品，可以根据上下文开发并优化这些语言资源。语言资源的微调通常是一个迭代式过程，并且对于准确的概念检索和分类而言有必要。此外，还包含特定领域（如 CRM 和基因组学）的定制模板、库和字典。

第 2 章 安装 IBM SPSS Modeler Premium 客户机

系统需求

常规需求

IBM SPSS Modeler Premium 必须安装在已经安装有 SPSS Modeler 客户端的系统上。

要查看系统需求，请转至 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

SPSS Modeler 文本分析 需求

从更低版本升级。 在安装 SPSS Modeler 文本分析 V18.5.0 之前，应保存并从当前版本导出要在新版本中使用的任何 TAP、模板和库。建议将这些文件保存到在安装最新版本时将不会删除或覆盖的目录。

在安装 SPSS Modeler 文本分析 的最新版本之后，您可以加载保存的 TAP 文件、添加任何保存的库或导入和加载任何保存的模板，以便在最新版本中使用它们。

安装

要点: 要进行安装，您必须使用管理员特权登录到计算机。

从已下载的文件进行安装

Windows XP

1. 双击已下载的文件，并将所有文件解压缩到计算机上的相同位置中。
2. 使用 Windows 资源管理器，浏览至抽取文件的位置，然后双击 *setup.exe*。
3. 按照屏幕上显示的说明进行操作。

Windows Vista 和更高版本

注: 您必须以管理员身份运行安装程序：

1. 双击已下载的文件，并将所有文件解压缩到计算机上的相同位置中。
2. 使用 Windows 资源管理器，浏览至解压缩文件的位置。
3. 右键单击 *setup.exe*，然后选择**以管理员身份运行**。
4. 按照屏幕上显示的说明进行操作。

从网络位置安装

1. 使用 Windows 资源管理器，浏览至管理员为 *setup.exe* 文件提供的位置。
2. 右键单击 *setup.exe*，然后选择**以管理员身份运行**。
3. 在“自动播放”菜单中，单击“安装 IBM SPSS Modeler Premium”。
4. 按照屏幕上显示的说明进行操作。

无提示安装

静默方式支持安装自行运行而无需任何交互；静默安装可免除系统管理员执行监视每个安装并在提示和对话框中提供输入的任务。在具有相同硬件的大量不同计算机上安装 SPSS Modeler Premium 时，此方法特别有用。

注: 您必须具有管理员特权才能运行静默安装。

Windows - 静默安装

您可以使用 Microsoft 安装程序 (MSI) 在 Windows 系统上完成静默安装。使用 `msiexec.exe` 以安装 MSI 包。

可使用以下选项:

选项	描述
<code>/i</code>	指定程序将安装产品。
<code>/l*v</code>	指定详细日志记录。例如, 如果需要对安装进行故障诊断, 可使用此格式的日志。
<code>/qn</code>	运行安装而不运行外部用户界面序列。
<code>/s</code>	指定静默方式。
<code>/v</code>	指定安装程序将参数字符串传递给其针对 MSI 可执行文件 (<code>msiexec.exe</code>) 发出的调用。如果使用此选项, 那么以下语法需求适用: <ul style="list-style-type: none">您必须现有引号中的在任何引号 (" ") 前面放置反斜杠 (\)。请勿在 <code>/v</code> 选项及其参数之间包含空格。随 <code>/v</code> 选项一起输入的多个参数必须用空格分隔。要创建日志文件, 请在命令结束位置指定目录和文件名。在启动静默安装前目录必须存在。
<code>/x</code>	指定程序将卸载产品。

以下文本显示 MSI 命令的示例:

```
c:\>msiexec.exe /i ModelerPremium64.msi /qn /l*v
c:\temp\Modeler_Silent_Install.log
AgreeToLicense=true
```

注: 根据系统, 您可能需要更改先前示例中的 `ModelerPremium64.msi` 文件。

Windows - 静默卸载

以下文本显示 MSI 命令以静默卸载软件的示例:

```
C:\>msiexec.exe /x ModelerPremium64.msi /qn /norestart
```

安装之后 SPSS Modeler Premium

SPSS Modeler 文本分析 数据目录位置

SPSS Modeler 文本分析 将使用缺省安装位置在 SPSS Modeler 文本分析 的正常操作中根据需要更新和写入文件。

在 SPSS Modeler 文本分析 客户机上, 数据将写入安装到

`C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\<version>\tmwb_<version>.db` 的数据库。

Windows Vista 上的 SPSS Modeler 文本分析

如果您是在 Windows Vista 上安装 SPSS Modeler 文本分析, 那么在完成安装后必须完成其他步骤。

向文件添加修改许可权:

C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\\tmwb_<version>.db。这样可以防止在尝试加载模板或执行文本挖掘模型构建器时产生各种错误。

删除 IBM SPSS Modeler Premium

要卸载 IBM SPSS Modeler Premium，请执行以下步骤：

1. 在 Windows 的“开始”菜单中选择：

设置 > 控制面板

2. 从控制面板选择**添加或删除程序**。
3. 单击**更改或删除程序**。
4. 从当前安装的程序列表选择 IBM SPSS Modeler Premium，然后单击**更改/删除**。如果您在计算机上安装了多个版本，请确保选择想要除去的版本。

卸载完成后，会显示一条消息。

第 3 章 安装 IBM SPSS Modeler Premium 服务器

系统需求

IBM SPSS Modeler Premium 服务器必须安装在已经安装有 SPSS Modeler Server 的系统上。IBM SPSS Modeler Premium 服务器的需求与 SPSS Modeler Server 的需求相同。

安装

要点: 要进行安装，您必须使用管理员特权登录到计算机。

在 Windows 系统上安装

IBM SPSS Modeler Premium 服务器必须安装到 SPSS Modeler Server 安装位置。如果未安装 SPSS Modeler Server，那么 IBM SPSS Modeler Premium 服务器安装将失败。

要安装 IBM SPSS Modeler Premium 服务器，请执行以下步骤。

1. 使用管理员权限登录服务器计算机。
2. 对于下载的 eAssembly:
 - 双击文件并提取安装文件。
 - 转至抽取安装文件的位置，然后双击 *Server64.exe*。
3. 按照屏幕上显示的说明进行操作。
4. 安装完成后，重新启动 SPSS Modeler Server 主机。

在 UNIX 系统上安装

IBM SPSS Modeler Premium 服务器必须安装到 SPSS Modeler Server 安装位置。如果未安装 SPSS Modeler Server，那么 IBM SPSS Modeler Premium 服务器安装将失败。

您必须确保系统上的内核限制对于 IBM SPSS Modeler Premium 服务器的操作足够。建议至少 4GB 可用。使用命令 **ulimit -a** 确定现有大小并在需要时将其增大。

要安装 SPSS Modeler Premium 服务器，请执行以下步骤：

1. 确保 SPSS Modeler 未在目标机器上运行。
 2. 以安装 SPSS Modeler Server Professional 的用户身份登录，并确保此用户可执行安装程序。
 3. 对于下载的 eAssembly:
 - 双击文件并将安装文件抽取到方便的位置。
 - 将目录切换到抽取安装文件的位置。
- 注:** 如果您正在使用 shell，而不是用户界面，请通过使用命令 `unzip <image name>.zip` 来抽取文件。
4. 运行 .bin 文件（例如，`premium_server_aix64.bin` 或 `premium_server_zlinux64.bin`）。
 5. 遵循显示的指示信息。提示一个安装目录时，使用 SPSS Modeler Server 安装目录。如果指定其他目录，那么将显示错误消息。
 6. 当完成安装时，请重新启动 SPSS Modeler Server 主机。

无提示安装

静默方式支持安装自行运行而无需任何交互；静默安装可免除系统管理员执行监视每个安装并在提示和对话框中提供输入的任务。在具有相同硬件的大量不同计算机上安装 SPSS Modeler Premium 时，此方法特别有用。

注: 您必须具有管理员特权才能运行静默安装。

Windows - 静默安装

您可以使用 Microsoft 安装程序 (MSI) 在 Windows 系统上完成静默安装。使用 `msiexec.exe` 以安装 MSI 包。

可使用以下选项:

选项	描述
<code>/i</code>	指定程序将安装产品。
<code>/l*v</code>	指定详细日志记录。例如, 如果需要对安装进行故障诊断, 可使用此格式的日志。
<code>/qn</code>	运行安装而不运行外部用户界面序列。
<code>/s</code>	指定静默方式。
<code>/v</code>	指定安装程序将参数字符串传递给其针对 MSI 可执行文件 (<code>msiexec.exe</code>) 发出的调用。如果使用此选项, 那么以下语法需求适用: <ul style="list-style-type: none">• 您必须现有引号中的在任何引号 (" ") 前面放置反斜杠 (\)。• 请勿在 <code>/v</code> 选项及其参数之间包含空格。• 随 <code>/v</code> 选项一起输入的多个参数必须用空格分隔。• 要创建日志文件, 请在命令结束位置指定目录和文件名。在启动静默安装前目录必须存在。
<code>/x</code>	指定程序将卸载产品。

以下文本显示 MSI 命令的示例:

```
c:\>msiexec.exe /i ModelerPremiumServer64.msi /qn /L*v
c:\temp\Modeler_Silent_Install.log
AgreeToLicense=true
```

注: 根据系统, 您可能需要更改先前示例中的 `ModelerPremiumServer64.msi` 文件。

Windows - 静默卸载

以下文本显示 MSI 命令以静默卸载软件的示例:

```
C:\>msiexec.exe /x ModelerPremium64.msi /qn /norestart
```

Linux/UNIX - 静默安装

要在 Linux 或 UNIX 系统上完成静默安装:

1. 在复制安装程序文件的样本位置, 创建 `installer.properties` 文件。
2. 在文本编辑器中, 设置 `installer.properties` 值。以下文本显示 `installer.properties` 文件的示例:

```
=====
# Thu Jan 29 11:35:37 GMT 2015
# Replay feature output
# -----
# This file was built by the Replay feature of InstallAnywhere.
# It contains variables that were set by Panels, Consoles or Custom Code.

#Indicate whether the license agreement been accepted
#-----
LICENSE_ACCEPTED=TRUE
```

```
#Choose Install Folder
#-----
USER_INSTALL_DIR=/usr/IBM/SPSS/ModelerServer/17.0

#Install
=====
```

3. 确保 USER_INSTALL_DIR 的值匹配安装目录位置。目录路径不能包含空格。
4. 保存该文件。
5. 通过使用以下命令运行安装程序：

```
./<installer_name> -i silent -f installer.properties
```

其中 <installer_name> 是安装程序 .bin 文件。

Linux / UNIX - 静默卸载

要静默卸载软件，您可以通过以下两种方式之一运行卸载程序：

- 执行以下命令：

```
./<installer_path>/Uninstall_IBM_SPSS_MODELER_PREMIUM_SERVER/  
Uninstall_IBM_SPSS_MODELER_PREMIUM_SERVER  
-i silent
```

其中，<installer_path> 是到 IBM SPSS Modeler Server 安装目录的路径名称。

- 或者，如果您具有 installer.properties 文件，那么以下文本显示用于静默卸载软件的命令的示例：

```
./premium_server_linux64.bin -i silent -f ./installer.properties
```

除去 IBM SPSS Modeler Premium 服务器

从 Windows 系统删除

要卸载 IBM SPSS Modeler Premium 服务器，请执行以下步骤：

1. 在 Windows 的“开始”菜单中选择：
设置 > 控制面板
2. 从控制面板选择**添加或删除程序**。
3. 单击**更改或删除程序**。
4. 从当前安装的程序列表中选择 IBM SPSS Modeler Premium 服务器，然后单击**更改/删除**。如果您在计算机上安装了多个版本，请确保选择想要除去的版本。

卸载完成后，会显示一条消息。

从 UNIX 系统删除

要卸载 IBM SPSS Modeler Premium 服务器，请删除程序文件，如果您已配置系统进行自动启动，请禁用自动启动。

索引

I

IBM SPSS Modeler Premium 概述 [1](#)

